

- GREE
- Сплит-система
- Термопомпа инвертор
- Високо-стенен монтаж



## Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж тип VIOLA New

- Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

### Хладилен агент

- R410a

### Характеристики

- Енергиен клас: A++ / A+
- SCOP = 4.0
- Интелигентна система за обезскрежаване
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Запаметяване на настройките при отпадане на напрежението
- Система за самопочистване
- Таймер
- Часовник
- Turbo режим

### Спецификации

Модел			GWH09RB-K3DNA3C	GWH12RB-K3DNA3C	GWH18RB-K3DNA3C	GWH24RD-K3DNA3C
Режим			Охлаждане / Отопление	Охлаждане / Отопление	Охлаждане / Отопление	Охлаждане / Отопление
Мощност	Охлаждане	Btu/h	9000	12000	18000	22000
	Отопление	Btu/h	9500	12500	18000	22000
	Охлаждане	kW	2.64	3.52	5.27	6.45
	Отопление	kW	2.78	3.66	5.27	6.45
SEER/SCOP		W/W	6.4 / 4.0	6.4 / 3.8	5.6 / 3.8	5.8 / 3.8
Енергиен клас			A++ / A+	A++ / A	A+ / A	A+ / A
Захранване		Ph/V/ Hz	1 Ph / 220-240V / 50Hz			
Входяща мощност	Охлаждане	W	720	1100	1620	1940
	Отопление	W	720	1100	1600	1910
Ток	Охлаждане	A	3.5	5	10.87	12.5
	Отопление	A	3.5	5	11.09	12.5
Въздушен дебит		m <sup>3</sup> /h	650 / 500 / 400 / 300	650 / 500 / 400 / 300	850	1000
Вътрешно тяло						
Ниво на звуково налягане		dB(A)	53 / 49 / 44 / 38	52 / 52 / 49 / 46	57 / 53 / 38 / 44	65 / 60 / 58 / 55
Външни размери		WxHxD mm	845 x 275 x 180	845 x 275 x 180	945 x 298 x 208	1008 x 315 x 221
Нетно / брутно тегло		kg	10 / 13	10 / 13	13	15 / 20
Външно тяло						
Ниво на звуково налягане		dB(A)	63	64	65	70
Тръбни връзки	Газ	mm	9.52	9.52	12	16
	Течност	mm	6	6	6	6
Външни размери		WxHxD mm	776 x 540 x 320	848 x 540 x 320	955 x 700 x 396	980 x 790 x 427
Нетно / брутно тегло		kg	30 / 32	33 / 35	53	62 / 67

